

TP-LINK 8-port Metal Gigabit Switch, 5 10/100/1000M RJ45 ports, supports GMP Snooping IEEE 802.1p QoS Plug and Play metal case(TL-SG108)

TP-Link TL-SG108 8-port Metal Gigabit Switch - Switch - unmanaged - 8 x 10/100/1000 - desktop

TL-SG108D è uno switch Ethernet 10/100/1000 per tutti gli ambienti. La particolare progettazione volta al risparmio energetico consente di diminuire consumi fino al 72%.



Punti di forza della serie

Innovativo sistema di risparmio energetico fino a 72%
Supporto controllo di flusso IEEE 802.3x in modalità full duplex e backpressure in modalità half-duplex
Supporto QoS IEEE 802.1p
Architettura non-blocking in grado di inoltrare e filtrare i frame a piena banda
Capacità di switching pari a 16Gbps
Jumbo Frame 9K
Auto MDI/MDIX
Installazione desktop o montaggio a muro
Completamente Plug&Play

Caratteristiche prodotto

Green switch

L'innovativa tecnologia a gestione del risparmio energetico consente, per ogni porta, di utilizzare solamente la potenza necessaria.

Semplicità

Le porte 10/100/1000 auto MDI/MDX negoziano automaticamente la velocità e non richiedono l'utilizzo di cavi cross.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	TP-Link TL-SG108 8-port Metal Gigabit Switch - switch - 8 porte - unmanaged
Tipo di dispositivo	Switch - 8 porte - unmanaged
Sottotipo	Gigabit Ethernet
Porte	8 x 10/100/1000
Supporto jumbo frame	9KB
Caratteristiche	Controllo flusso, auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisci, montabile a parete, QoS, senza ventole
Standard di conformità	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 801.1p
Alimentazione	120/230 V c.a. (50/60 Hz)
Dimensioni (LxPxH)	15.8 cm x 10.1 cm x 2.5 cm
Requisiti di sistema	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/ME/XP/Vista/7

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Switch - 8 porte - unmanaged
Tipo rivestimento	Desktop
Sottotipo	Gigabit Ethernet
Porte	8 x 10/100/1000
Supporto jumbo frame	9KB
Caratteristiche	Controllo flusso, auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisci, montabile a parete, QoS, senza ventole
Standard di conformità	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 801.1p
Indicatori di stato	Velocità trasmissione porta, alimentazione, collegamento/attività

Espansione/connettività

Interfacce	8 x 1000Base-T RJ-45
------------	----------------------

Miscellanea

Standard di conformità	FCC, RoHS
------------------------	-----------

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Adattatore di corrente esterno
Tensione richiesta	120/230 V c.a. (50/60 Hz)

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	0 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 90% (senza condensa)
Temperatura min stoccaggio	-40 °C
Temperatura max stoccaggio	70 °C
Umidità ambiente stoccaggio	5 - 90% (senza condensa)

Software / Requisiti di sistema

Sistema operativo richiesto	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/ME/XP/Vista/7
-----------------------------	--

Dimensioni e peso

Larghezza	15.8 cm
Profondità	10.1 cm
Altezza	2.5 cm

Contenuto della confezione

TP-Link TL-SG108 8-port Metal Gigabit Switch
Adattatore di corrente esterno

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.