

Tapo TC82 KIT V1 - telecamera di sorveglianza connessa in rete - con pannello solare Tapo A201 (TC82 KIT)

Tapo TC82 KIT V1 - Telecamera di sorveglianza connessa in rete - interno, per esterno - resistente alle intemperie - colore (Giorno e notte) - 3 MP - 2304 x 1296 - 2K - focale fisso - audio - wireless - Wi-Fi - 2.4GHz radio - H.264 - con pannello solare Tapo A201



Tapo TC82 KIT V1, abbinato al pannello solare Tapo A201, ridefinisce la sicurezza domestica grazie alle sue caratteristiche e alla soluzione di alimentazione sostenibile. Questa telecamera di sorveglianza di rete offre un'acquisizione video ad alta risoluzione di 2304 x 1296 pixel, garantendo una nitidezza d'immagine vivida. Grazie all'integrazione della tecnologia Starlight e dell'ampia gamma dinamica, offre prestazioni eccezionali in diverse condizioni di illuminazione, dalla luce del giorno agli ambienti con scarsa illuminazione.

Progettata per l'uso in ambienti interni ed esterni, la TC82 KIT V1 è resistente alle intemperie ed è dotata di LED a infrarossi per la visione notturna, garantendo una sorveglianza 24 ore su 24. Il suo design senza fili, alimentato da un pannello solare, offre un'installazione senza problemi e un funzionamento ecologico. La telecamera supporta l'audio bidirezionale, consentendo la comunicazione diretta attraverso il microfono e l'altoparlante integrati. Funzioni intelligenti come il rilevamento di persone, animali e veicoli, oltre a zone di attività personalizzabili, migliorano l'efficienza del monitoraggio e riducono i falsi allarmi. Che si tratti di proteggere la casa o di monitorare gli animali domestici, Tapo TC82 KIT V1 offre una soluzione completa che combina convenienza, prestazioni e sostenibilità.

Punti di forza della serie

Design senza fili con pannello solare per un'alimentazione continua
Rilevamento personalizzabile di persone, animali e veicoli
Acquisizione video ad alta risoluzione 2304 x 1296 per immagini nitide
Sirena e faretti incorporati per scoraggiare i visitatori indesiderati
Capacità audio bidirezionale per una comunicazione diretta

Caratteristiche prodotto

Installazione senza sforzo

Grazie al design senza fili e all'integrazione del pannello solare, Tapo TC82 KIT V1 offre un processo di installazione semplice, eliminando la necessità di cablaggi complessi e di frequenti sostituzioni della batteria. Il pannello solare Tapo A201 incluso garantisce un funzionamento continuo, sfruttando l'energia solare per alimentare la telecamera.

Funzioni di sorveglianza avanzate

La TC82 KIT V1 è dotata di una serie di funzioni per migliorare la sicurezza domestica. Le funzionalità di rilevamento di persone, animali e veicoli consentono un monitoraggio personalizzato, mentre la sirena e i faretti integrati possono scoraggiare i visitatori indesiderati. Il supporto audio bidirezionale consente di comunicare con i visitatori o gli intrusi direttamente dall'app Tapo.

Nitidezza d'immagine superiore

Cattura ogni dettaglio grazie all'acquisizione video ad alta risoluzione 2304 x 1296 e al sensore CMOS a scansione progressiva del TC82 KIT V1. La tecnologia Starlight e l'ampia gamma dinamica (WDR) forniscono immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione o in ambienti ad alto contrasto, garantendo una sorveglianza affidabile giorno e notte.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Tapo TC82 KIT V1 - telecamera di sorveglianza connessa in rete - con pannello solare Tapo A201
Tipo di dispositivo	Telecamera di sorveglianza connessa in rete - fisso - interno, per esterno - resistente alle intemperie
Incluso con	Pannello solare Tapo A201
Audio	Si: microfono incorporato, altoparlante incorporato, possibilità audio a due vie
Tipo di montaggio videocamera	Montaggio su tavolo, montaggio a muro, montaggio a soffitto
Dimensioni (LxPxH)	8.9 cm x 6 cm x 6 cm
Peso	230 g
Tecnologia di connessione	Wireless

Fotocamera	Colore - Giorno e notte
Risoluzione max	2304 x 1296
Frequenza fotogrammi (max)	15 fotogrammi al secondo
Rilevazione di movimento	Sì
Modalità video	2K
Tipo sensore ottico	Progressive Scan CMOS - 1/2.8" - 3 MP
Illuminazione minima	850 lux - IR - F1.65
Controllo lunghezza focale	Focale fisso
Lunghezza focale	3.17 mm
Iride obiettivo	F/1.65
Interfacce	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2.4GHz radio
Piattaforma	Tapo Care
Assistente Intelligente	Alexa, Assistente Google - indiretta
Cavi inclusi	1 - cavo adattatore USB
Caratteristiche	2 faretti integrati, Person Detection, Notifica push, allarme sonoro e luminoso, Starlight Technology, pulsante ripristino, riduzione del rumore digitale 3D (DNR), Wide Dynamic Range (WDR), microfono a cancellazione del rumore, built-in siren (94 dB), campo di visualizzazione 110°, Pet Detection, Vehicle Detection, sensore di luce, zona attività personalizzata, wire-free design, Smart Person Detection, registrazione cloud
Parametri ambientali (operativo)	-20 °C - 45 °C; 10 - 90% RH (non-condensig) umidità relativa

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Telecamera di sorveglianza connessa in rete
Supporto audio	Sì: microfono incorporato, altoparlante incorporato, possibilità audio a due vie
Tipo di montaggio videocamera	Montaggio su tavolo, montaggio a muro, montaggio a soffitto
Tecnologia di connessione	Wireless
Larghezza	8.9 cm
Profondità	6 cm
Altezza	6 cm
Peso	230 g
Incluso con	Pannello solare Tapo A201

Espansione/connettività

Porte	USB-C (solo alimentazione) - USB-C 24 pin
Schede di memoria supportate	Scheda microSD
Encryption Algorithm	AES a 128 bit, WPA, WPA2-PSK, TLS, SSL

Miscellanea

Accessori in dotazione	Kit di montaggio
Cavi inclusi	1 x cavo adattatore USB
Standard di conformità	IP65, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Pannello solare - esterno 1.04 Watt
Batteria	Ioni di litio 6400 mAh (fino a 180 giorni)

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	-20 °C
---------------------------	--------

Temperatura max esercizio	45 °C
Umidità relativa (operativo)	10 - 90% RH (non-condensing)

Software / Requisiti di sistema

Sistema operativo richiesto	Android 5.0 or later, Apple iOS 11 o succ.
-----------------------------	--

Fotocamera

Tipo	Colore - Giorno e notte - fisso - interno, per esterno - resistente alle intemperie
Formato video digitale	H.264
Max risoluzione video digitale	2304 x 1296
Rilevazione di movimento	Sì
Modalità video	2K
Illuminazione minima	850 lux - IR - F1.65
LED a infrarossi	Sì
Distanza infrarossi	9.1 m
Risoluzione acquisizione video digitale	2304 x 1296
Frequenza fotogrammi (max)	15 fotogrammi al secondo
Caratteristiche	2 faretti integrati, Person Detection, Notifica push, allarme sonoro e luminoso, Starlight Technology, pulsante ripristino, riduzione del rumore digitale 3D (DNR), Wide Dynamic Range (WDR), microfono a cancellazione del rumore, built-in siren (94 dB), campo di visualizzazione 110°, Pet Detection, Vehicle Detection, sensore di luce, zona attività personalizzata, wire-free design, Smart Person Detection, registrazione cloud

Costruzione lente

Tipo	Focale fisso
Lunghezza focale	3.17 mm
Iride obiettivo	F/1.65
Campo orizzontale di visuale (gradi)	111
Campo verticale di visuale (gradi)	56
Campo diagonale di visuale (gradi)	125

Interfacce

Interfaccia rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2.4GHz radio
Protocolli rete	TCP/IP, UDP/IP, ICMP, DNS, HTTPS

Sensore immagine

Tipo	3 MP Progressive Scan CMOS 1/2.8"
------	-----------------------------------

Internet delle Cose (IdC)

Compatibile con Internet delle Cose (IdC)	Sì
Piattaforma	Tapo Care
Applicazione compatibile	Tapo app
Piattaforma dispositivo host supportata	Android, iOS
Tipo di comunicazione	Cloud
Tecnologia di comunicazione	Wi-Fi
Assistente intelligente	Alexa, Assistente Google
A controllo vocale	Indiretta

Contenuto della confezione

Tapo TC82 KIT V1
Pannello solare Tapo A201
Cavo adattatore USB
Pannello solare, kit di montaggio

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.