

TP-Link TL-MR6400 - router wireless - WWAN - Wi-Fi - desktop(TL-MR6400)

TP-Link TL-MR6400 - Router wireless - WWAN switch a 4 porte 2,4 GHz



Specifiche principali

Descrizione Prodotto	TP-Link TL-MR6400 - router wireless - WWAN - Wi-Fi - desktop
Tipo di dispositivo	Router wireless - modem cellulare wireless - switch a 4 porte integrato
Tipo rivestimento	Desktop
Protocollo cellulare	GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSPA+
N. porte WAN	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Banda di frequenza	2,4 GHz
Velocità di trasferimento	300 Mbps
Rete / Protocollo di trasporto	TCP/IP, PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP
Routing Protocol	Intradamento IP statico
Protocollo di gestione remota	HTTP
Caratteristiche	Prevenzione da attacchi DoS (Denial of Service), supporto IPv6, passthrough VPN, supporta WDS, parental control, filtro indirizzi IP, supporta WMM, QoS, WPS, server DHCP, forwarding della porta, pulsante reset, supporto per IPv4, SPIF, client DHCP
Standard di conformità	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP
Dimensioni (LxPxH)	20.2 cm x 14.1 cm x 3.36 cm

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Router wireless - switch a 4 porte integrato
Tipo rivestimento	Desktop
Tecnologia di connessione	Senza fili, cablato
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Banda di frequenza	2,4 GHz
Velocità di trasferimento	300 Mbps
Rete / Protocollo di trasporto	TCP/IP, PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP
Routing Protocol	Intradamento IP statico
Protocollo di gestione remota	HTTP
Encryption Algorithm	WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

Caratteristiche	Prevenzione da attacchi DoS (Denial of Service), supporto IPv6, passthrough VPN, supporta WDS, parental control, filtro indirizzi IP, supporta WMM, QoS, WPS, server DHCP, forwarding della porta, pulsante reset, supporto per IPv4, SPIF, client DHCP
Standard di conformità	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, FCC, RoHS
Espansione/connettività	
Interfacce	LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Slot di espansione	1 (totale) / 1 (libero) x SIM
Miscellanea	
Accessori in dotazione	2 x adattatore scheda SIM
Cavi inclusi	1 x cavo di rete
Alimentazione	
Dispositivi di alimentazione	Adattatore di corrente esterno
Parametri ambientali	
Temperatura min esercizio	0 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 90% (senza condensa)
Comunicazioni	
Tipo	Modem cellulare wireless
Protocollo cellulare	GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSPA+
Antenna	
Antenna	Esterna rimovibile
Qtà antenne	2
Dimensioni e peso	
Larghezza	20.2 cm
Profondità	14.1 cm
Altezza	3.36 cm

Contenuto della confezione

TP-Link TL-MR6400
 Cavo di rete
 Adattatore di corrente esterno, 2 x adattatore scheda SIM

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.